



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
15
42-CPR-07.2013

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Oznámený orgán: 1746

Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných
budovách bez možného zásobovania teplou vodou

Meno: LOOK

Popis: ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3

Výška	1137/12415 mm	
Šírka	494/15005 mm	
Hĺbka	395 mm	
Požiarne bezpečnosť	Prechod	
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	150 mm
	Strany	150 mm
	hore	500 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	0 mm
Emisie produktov spaľovania	Prechod	
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe	< 0,12 %	
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe	< 1,25 g/Nm ³	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Povrchová teplota	Prechod	
Elektrická bezpečnosť	Pass (*)	
Čistiteľnosť	Prechod	
Trvácnosť	Prechod	
Mechanický odpor (na prenášanie komína)	NPD	
Maximálny prevádzkový tlak	Neplatí	
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe	274,9 °C	
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe	329,9 °C	
Tepelný výstup	Prechod	
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	8,0 kW	4,0 kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	8,0 kW	4,0 kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita	Prechod	
Nominálna / čiastočná účinnosť	81%	80,8 %
Odporúčaný typ paliva	Drevené kmene	
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému	áno	
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená	g/Nm ³	< 1,25
PM drevené kmene	³ g/Nm	< 0,04
OGC drevo NIE _x	g/Nm ³	< 0,12
drevené kmene	³ g/Nm	< 0,20

Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred inštaláciou a používaním spotrebiča!

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7562/686-14, Fax: DW -43
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 15.11.2022

Miesto a dátum vydania