



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20  
18  
3806-CPR-07.2013

**EN13240:2001/A2:2004/AC:2007**

**Oznámený orgán:** 1746

**Určené použitie:** Vykurovanie priestorov v obytných  
budovách bez možného zásobovania teplou vodou

**Názov:** NEX 6 kW / NEX RIKATRONIC4 6 kW

**Popis:** ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3

|                                                                                                           |                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>Výška</b>                                                                                              | 1092 mm                  |         |
| <b>Šírka</b>                                                                                              | 540 mm                   |         |
| <b>Hĺbka</b>                                                                                              | 420 mm                   |         |
| <b>Požiarne bezpečnosť</b>                                                                                | Prechod                  |         |
| Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu                                                           | Zadná časť               | 200 mm  |
|                                                                                                           | Strany                   | 200 mm  |
|                                                                                                           | hore                     | 500 mm  |
|                                                                                                           | Predná strana            | 800 mm  |
|                                                                                                           | Podlaha                  | 0 mm    |
| <b>Emisie produktov spaľovania</b>                                                                        | Prechod                  |         |
| CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe                                                                 | < 0,12 %                 |         |
| CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe                                                                 | <sup>3</sup> < 1,25 g/Nm |         |
| <b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>                                                                     | NPD                      |         |
| <b>Povrchová teplota</b>                                                                                  | Prechod                  |         |
| <b>Elektrická bezpečnosť</b>                                                                              | Pass (*)                 |         |
| <b>Čistiteľnosť</b>                                                                                       | Prechod                  |         |
| <b>Trvácnosť</b>                                                                                          | Prechod                  |         |
| <b>Mechanický odpor (na prenášanie komína)</b>                                                            | NPD                      |         |
| <b>Maximálny prevádzkový tlak</b>                                                                         | Neplatí                  |         |
| <b>Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe</b>                                    | 272,4 °C                 |         |
| Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe                                           | 326,9 °C                 |         |
| <b>Tepelný výstup</b>                                                                                     | Prechod                  |         |
| Nominálny / čiastočný tepelný výstup                                                                      | 6,0 kW                   | -kW     |
| Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení                                              | 6,0 kW                   | -kW     |
| Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla                                          | Neplatí                  | Neplatí |
| <b>Efektivita</b>                                                                                         | Prechod                  |         |
| Nominálna / čiastočná účinnosť                                                                            | 75,9 %                   | - %     |
| <b>Odporúčaný typ paliva</b>                                                                              | Drevené kmene            |         |
| <b>Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému</b>                                            | áno                      |         |
| <b>Emisia (sčítanie)</b>                                                                                  |                          |         |
| CO drevené polená                                                                                         | <sup>3</sup> g/Nm        | < 1,25  |
| PM drevené kmene                                                                                          | g/Nm <sup>3</sup>        | < 0,04  |
| OGC drevo NIE <sub>x</sub>                                                                                | <sup>3</sup> g/Nm        | < 0,12  |
| drevené kmene                                                                                             | g/Nm <sup>3</sup>        | < 0,20  |
| <b>Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred inštaláciou a používaním spotrebiča!</b> |                          |         |

(\*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH  
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20  
Tel: +43 (0)7562/686-14, Fax: DW: -43  
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 15.11.2022

Miesto a dátum vydania