



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
18
3906-CPR-07.2013

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Oznámený orgán: 1746

Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných
budovách bez možného zásobovania teplou vodou

Názov: SOL 6 kW / SOL RIKATRONIC4 6 kW

Popis: ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3

Výška		1088 mm
Šírka		539 mm
Hĺbka		489 mm
Požiarne bezpečnosť		Prechod
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	200 mm
	Strany	200 mm
	hore	500 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	0 mm
Emisie produktov spaľovania		Prechod
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		< 0,12 %
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		³ < 1,25 g/Nm
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Povrchová teplota		Prechod
Elektrická bezpečnosť		Pass (*)
Čistiteľnosť		Prechod
Trvácnosť		Prechod
Mechanický odpor (na prenášanie komína)		NPD
Maximálny prevádzkový tlak		Neplatí
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe		272,4 °C
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe		326,9 °C
Tepelný výstup		Prechod
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	6,0 kW	-kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	6,0 kW	-kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita		Prechod
Nominálna / čiastočná účinnosť	75,9 %	- %
Odporúčaný typ paliva		Drevené kmene
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému		áno
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená PM drevené kmene OGC drevo NIE _x drevené kmene	³ g/Nm	< 1,25
	g/Nm ³	< 0,04
	³ g/Nm	< 0,12
	g/Nm ³	< 0,20

**Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred
inštaláciou a používaním spotrebiča!**

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7562/686-14, Fax: DW -43
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 15.11.2022

Miesto a dátum vydania