



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
18
4606-CPR-07.2013

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Oznámený orgán: 1746

Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných
budovách bez možného zásobovania teplou vodou

Názov: SWING 6 kW / SWING RIKATRONIC4 6 kW **Popis:** ohrievače
priestoru vykurované drevenými polenami - systém 3

Výška		1405/143010 mm
Šírka		520 mm
Hĺbka		520 mm
Požiarna bezpečnosť		Prechod
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	150 mm
	Strany	150 mm
	hore	500 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	0 mm
Emisie produktov spaľovania		Prechod
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		< 0,12 %
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		³ < 1,25 g/Nm
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Povrchová teplota		Prechod
Elektrická bezpečnosť		Pass (*)
Čistiteľnosť		Prechod
Trvácnosť		Prechod
Mechanický odpor (na prenášanie komína)		NPD
Maximálny prevádzkový tlak		Neplatí
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe		215 °C
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe		258 °C
Tepelný výstup		Prechod
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	6,0 kW	-kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	6,0 kW	-kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita		Prechod
Nominálna / čiastočná účinnosť	83,9 %	- %
Odporúčaný typ paliva		Drevené kmene
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému		áno
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená	³ g/Nm	< 1,25
PM drevené kmene	g/Nm ³	< 0,04
OGC drevo NIE _x	³ g/Nm	< 0,12
drevené kmene	g/Nm ³	< 0,20

**Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred
inštaláciou a používaním spotrebiča!**

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7562/686-14, Fax: DW -43
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 15.11.2022

Miesto a dátum vydania