


CE 25 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 týkajúca sa normy EN 16510-2-6:2022 podľa nariadenia (EÚ) 305/2011		
Dokumentácia:	98-CPR-07.2013	
Oznámený orgán:	1746	
Zamýšľané použitie:	Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možného prívodu teplej vody	
Meno:	VIVO (RAO/PGI)	
DÔLEŽITÉ ASPEKTY		
MECHANICKÁ PEVNOSŤ A STABILITA		
Nosnosť 25 kg		
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ		
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	dR = od zadnej strany k horľavým materiálom	100 mm
	dS = od strán k horľavým materiálom	100 mm
	dC = od vrchu k horľavým materiálom v strope	1000 mm
	dP = od prednej časti k horľavým materiálom	800 mm
	dF = od prednej časti k horľavým materiálom v dolnej prednej radiačnej oblasti	0 mm
	dL = od prednej časti k horľavým materiálom v oblasti laterálneho predného žiarenia	0 mm
	dB = pod podlahou (bez nôh) na horľavé materiály	0 mm
HYGIENA, ZDRAVIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
Emisie pri nominálnom tepelnom výstupe (na základe 13 % O2)	CO	39 mg/Nm³
	NOX	67 mg/Nm³
	OGC	4 mg/Nm³
	PM	12 mg/Nm³
Emisie pri zníženom tepelnom výstupe (na základe 13 % O2)	CO	233 mg/Nm³
	NOX	68 mg/Nm³
	OGC	6 mg/Nm³
	PM	3 mg/Nm³
BEZPEČNOSŤ A PRÍSTUPNOSŤ POČAS POUŽÍVANIA		
Údaje o inštalácii na komín pri nominálnom tepelnom výstupe	Teplota na spoji spalín	220,0 °C
	Minimálny transportný tlak	12 Pa
	Hmotnostný prietok spalín	5,6 g/S
Údaje o inštalácii na komín pri zníženom tepelnom výstupe	Teplota na spoji spalín	105,0 °C
	Minimálny transportný tlak	10 Pa
	Hmotnostný prietok spalín	3,4 g/S
Údaje o inštalácii na komín týkajúce sa požiarnej bezpečnosti	Trieda	T200G
ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ IZOLÁCIA		
Tepelný výstup a energetická účinnosť spotrebiča pri nominálnom tepelnom výstupe	Výstup tepla v miestnosti	9 kW
	Efektivita	90,4 %
Tepelný výkon a energetická efektívnosť spotrebiča pri zníženom tepelnom výstupe	Výstup tepla v miestnosti	2,5 kW
	Efektivita	91,3 %
Účinnosť vykurovania priestorov	Ročná účinnosť vykurovania priestorov pri nominálnom tepelnom výstupe	80 %
	Index energetickej efektívnosti (EEI)	121
	Trieda energetickej efektívnosti	A+
	Spotreba energie pri nominálnom tepelnom výstupe	0,015 kW
	Spotreba energie pri výstupe tepla pri čiastočnom zaťažení	0 009 kW
	Spotreba energie v pohotovostnom režime	0 004 kW
Pred inštaláciou si prosím dôkladne prečítajte prevádzkové pokyny výrobcu		

 Podpísané v mene výrobcu	
Andreas Bloderer / produktový manažér	Innovative Ofentechnik GmbH A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20 Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
Názov a funkcia	www.rika.at
Micheldorf, 20.11.2025	
Miesto a dátum vydania	