



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
15
28-CPR-07.2013

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Oznámený orgán: 1532

Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možného zásobovania teplou vodou

Meno: ALPHA II

Popis: ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3

Výška		909 mm
Šírka		504 mm
Hĺbka		392 mm
Požiarne bezpečnosť		Prechod
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	200 mm
	Strany	200 mm
	hore	500 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	0 mm
Emisie produktov spaľovania		Prechod
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		< 0,12 %
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		< 1,25 g/Nm ³
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Povrchová teplota		Prechod
Elektrická bezpečnosť		Pass (*)
Čistiteľnosť		Prechod
Trvácnosť		Prechod
Mechanický odpor (na prenášanie komína)		NPD
Maximálny prevádzkový tlak		Neplatí
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe		240,7 °C
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe		288,8 °C
Tepelný výstup		Prechod
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	7.0 kW	3.5 kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	7.0 kW	3.5 kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita		Prechod
Nominálna / čiastočná účinnosť	80.7 %	81.4 %
Odporúčaný typ paliva		Drevené kmene
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému		áno
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená PM drevené kmene OGC drevo NIE _x drevené kmene	g/Nm ³	< 1,25
	g/Nm ³	< 0,04
	³ g/Nm	< 0,12
	g/Nm ³	< 0,20
Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred inštaláciou a používaním spotrebiča!		

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7562/686-14, Fax: DW -43
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 26.03.2024

Miesto a dátum vydania