

CE		
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20		
70-CPR-07.2013		
EN13240 ja EN13229		
Oznámený orgán: 51		
Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možného zásobovania teplou vodou		
Meno: AMBIA		
Popis: ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3		
Výška	1766 mm	
Šírka	946 mm	
Hĺbka	544 mm	
Požiarne bezpečnosť	Prechod	
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	0 mm
	Strany	100 mm
	hore	750 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	12 mm
Emisie produktov spaľovania	Prechod	
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe	< 0,12 %	
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe	< 1,25 g/Nm ³	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Povrchová teplota	Prechod	
Elektrická bezpečnosť	Pass (*)	
Čistiteľnosť	Prechod	
Trvácnosť	Prechod	
Mechanický odpor (na prenášanie komína)	NPD	
Maximálny prevádzkový tlak	Neplatí	
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe	163 °C	
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe	186 °C	
Tepelný výstup	Prechod	
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	8 kW	4 kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	8 kW	4 kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita	Prechod	
Nominálna / čiastočná účinnosť	89,2 %	- %
Odporúčaný typ paliva	Drevené kmene	
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému	áno	
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená	g/Nm ³	< 1,25
PM drevené kmene	g/Nm ³	< 0,04
OGC drevo NIE _x	³ g/Nm	< 0,12
drevené kmene	g/Nm ³	< 0,20
Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred inštaláciou a používaním spotrebiča!		

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 23.07.2024

Miesto a dátum vydania