



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
11
15-CPR-07.2013

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Oznámený orgán: 1746

Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možného zásobovania teplou vodou

Meno: IMPOSA

Popis: ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3

Výška	1193 mm	
Šírka	578 mm	
Hĺbka	516 mm	
Požiarne bezpečnosť	Prechod	
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	200 mm
	Strany	200 mm
	hore	500 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	0 mm
Emisie produktov spaľovania	Prechod	
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe	< 0,12 %	
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe	< 1,25 g/Nm ³	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Povrchová teplota	Prechod	
Elektrická bezpečnosť	Pass (*)	
Čistiteľnosť	Prechod	
Trvácnosť	Prechod	
Mechanický odpor (na prenášanie komína)	NPD	
Maximálny prevádzkový tlak	Neplatí	
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe	187,7 °C	
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe	225,2 °C	
Tepelný výstup	Prechod	
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	10,0 kW	5,0 kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	10,0 kW	5,0 kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita	Prechod	
Nominálna / čiastočná účinnosť	86%	87,4 %
Odporúčaný typ paliva	Drevené kmene	
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému	áno	
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená	g/Nm ³	< 1,25
PM drevené kmene	³ g/Nm	< 0,04
OGC drevo NIE _x	g/Nm ³	< 0,12
drevené kmene	³ g/Nm	< 0,20

Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred inštaláciou a používaním spotrebiča!

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7562/686-14, Fax: DW.-43
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 15.11.2022

Miesto a dátum vydania