

CE		
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH AT-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20		
79-CPR-07.2013		
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Oznámený orgán: 1746		
Určené použitie: Vykurovanie priestorov v obytných budovách bez možného zásobovania teplou vodou		
Meno: CONNECT WOOD		
Popis: ohrievače priestorov vykurované drevenými polenami - systém 3		
Výška	1340 mm	
Šírka	420 mm	
Hĺbka	420 mm	
Požiarne bezpečnosť	Prechod	
Bezpečnostná vzdialenosť od horľavého materiálu	Zadná časť	70 mm
	Strany	70 mm
	hore	500 mm
	Predná strana	800 mm
	Podlaha	0 mm
Emisie produktov spaľovania		Prechod
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		< 0,12 %
CO-emisia pri nominálnom tepelnom výstupe		< 1,25 g/Nm ³
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Povrchová teplota		Prechod
Elektrická bezpečnosť		Pass (*)
Čistiteľnosť		Prechod
Trvácnosť		Prechod
Mechanický odpor (na prenášanie komína)		NPD
Maximálny prevádzkový tlak		Neplatí
Teplota spalín v meracej sekcii pri nominálnom tepelnom výstupe		~ 200 °C
Výstup na výstup teploty spalín pri nominálnom tepelnom výstupe		~ 220 °C
Tepelný výstup		Prechod
Nominálny / čiastočný tepelný výstup	8.0 kW	4.0 kW
Výdej tepla z priestoru pri nominálnom / čiastočnom zaťažení	8.0 kW	4.0 kW
Normálna / čiastočná záťaž vody – výstupná cesta do zložky tepla	Neplatí	Neplatí
Efektivita		Prechod
Nominálna / čiastočná účinnosť	>=80 %	>=80 %
Odporúčaný typ paliva	Drevené kmene	
Vhodnosť na inštaláciu do spoločného komínového systému		áno
Emisia (sčítanie)		
CO drevené polená PM drevené kmene OGC drevo NIE _x drevené kmene	³ g/Nm	< 1,25
	g/Nm ³	< 0,04
	g/Nm ³	< 0,12
	g/Nm ³	< 0,20
Prosím, dôkladne si prečítajte návod na použitie výrobcu pred inštaláciou a používaním spotrebiča!		

(*) iba pre modely s RIKATRONIC



Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel. +43 (0)7562/686-14, Fax DW. -43
www.rika.at

Podpísané v mene výrobcu

Andreas Bloderer / produktový manažér

Názov a funkcia

Micheldorf, 25.03.2024

Miesto a dátum vydania